EB-982W

DATENBLATT / BROSCHÜRE

Dieser WXGA-Projektor mit 4.200 Lumen, mehreren Anschlussmöglichkeiten und einfacher Einrichtung setzt neue Standards für skalierbare Projektionen.

Zeigen Sie Ihre Präsentationen im besten Licht – mit einem hellen WXGA-Projektor, der eine große und skalierbare Projektionsfläche bietet. Mit diesem zuverlässigen Gerät gehören lange Ausfallzeiten der Vergangenheit an. Die langlebigen Lampe und Luftfilter ermöglichen eine jahrelange Nutzung, bevor sie ausgetauscht werden müssen. Der Projektor verfügt außerdem über vielfältige Anschlussmöglichkeiten und ist einfach einzurichten.

Exzellente Sichtbarkeit
Mit diesem WXGA-Projektor werden Inhalte hell, lebendig und gestochen scharf dargestellt, sodass jeder im Raum eine gute Sicht hat. Die Projektion ist skalierbar bis zu einer Bilddiagonale von 280 Zoll (7,11 m) und liefert exzellente Bildqualität, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen – dank einem hohen Kontrastverhältnis von 16.000:1 und 4.200 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit.
Minimale Wartung
Unsere zuverlässigen Projektoren und langlebigen Lampen helfen, Ausfallzeiten und Servicekosten zu vermeiden. Stellen Sie sich vor, was Sie bei minimalen Unterbrechungen erreichen können – unsere Projektoren liefern eine jahrelange Nutzung, bevor eine Ersatzlampe benötigt wird.
Einfache Einrichtung
Jede Arbeitsumgebung ist anders. Daher benötigen Sie eine Projektionslösung, die sich einfach installieren und einrichten lässt. Der 1,6-fache optische Zoom und die horizontale und vertikale Trapezkorrektur ermöglichen dies.
Verwendung mehrerer Geräte
Gewinnen Sie die Aufmerksamkeit Ihres Publikums und schaffen Sie dank einfachem Anschluss eine Umgebung für die Zusammenarbeit. Die iProjection-App[1] ermöglicht es, Inhalte von Smart-Geräten und PCs ganz einfach wiederzugeben. Die Split-Screen-Funktion kann dazu verwendet werden, Inhalte, die Sie vorher mit der Moderatorfunktion überprüfen können, von mehreren Geräten gleichzeitig nebeneinander anzuzeigen.

PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Bildqualität dank 3LCD-Technologie**
  Kontrastverhältnis von 16.000:1 und gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 4.200 Lumen
- **Minimaler Wartungsaufwand**
  Jahrelange, unterbrechungsfreie Nutzung, bevor Lampe und Filter ausgetauscht werden müssen
- **Flexible Installation**
  Horizontale/vertikale Trapezkorrektur und 1,6-facher optischer Zoom
- **Umfassendere Anschlussmöglichkeiten**
  Zwei HDMI-Anschlüsse, RJ-45-Ethernet, optionaler WLAN-Anschluss
- **Funktionen für die Zusammenarbeit**
  iProjection-App[1], Split-Screen-Funktion, Moderatorfunktion

EPSON®

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Projektionssystem	3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss
LCD-Panel	0,59 Zoll mit MLA (D9)
BILD	
Farbhelligkeit	4.200 Lumen- 2.600 Lumen (im Sparmodus) gemäß IDMS15.4
Weißhelligkeit	4.200 Lumen - 2.600 Lumen (im Sparmodus) In accordance with ISO 21118:2020
Auflösung	WXGA 1
Native Contrast	16.000 : 1
Lampe	UHE, 230 W, 6.500 Std. Lebensdauer, 17.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Trapezkorrektur	Automatisch Vertikal: ±30 ° Horizontal ±30 °
Farbwiedergabe	bis zu 1,07 Milliarden Farben
OPTIK	
Projektionsverhältnis	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Projektionsfläche	29 Zoll - 280 Zoll
Projektionsdistanz Weitwinkel	0,9 m - 8,5 m
Projektionsdistanz Tele	1,4 m - 13,7 m
Projektionsobjektiv F	1,51 - 1,99
Brennweite	18,2 mm - 29,2 mm
Offset	10 : 1
KONNEKTIVITÄT	
USB-Display-Funktion	2 in 1: Bild/ Ton
Anschlüsse	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang (2x), Composite-Eingang, Klinkenstecker, Klinkenbuchse (2x), Cinch-Audioausgang, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional)
Smartphone-Verbindung	Ad-Hoc/Infrastruktur
ERWEITERTE FUNKTIONEN	
Sicherheit	Kensington-Schutz, Bedienfeldsperre, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Kennwortschutz
Features	AV-mute-funktion, Automatische Trapezkorrektur, Integrierter Lautsprecher, CEC-kompatibel, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Einfache OSD-Voreinstellung, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Netzwerkprojektion, OSD-Kopierfunktion, Ohne PC, Quick Corner, Split-Screen-Funktion, Wireless-LAN-fähig, iProjection-Einrichtung mit QR-Code
Farbmodi	Tafel, Kino, Dynamisch, Sport, sRGB
ALLGEMEINES	
Power consumption	286 W (Normal On-Mode), 180 W (Eco On-Mode), 327 W (Normal Peak-mode), 225 W (Eco Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)
Abmessungen	309 x 282 x 90 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	3,1 kg
SONSTIGES	
Garantie	60 Monate Carry-in, Lampe: 60 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt) Optionaler Geräteschutz verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11H987040
Barcode	8715946680774
Ursprungsland	Philippinen

EB-982W

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Fernbedienung incl. Batterien
- Stromkabel
- HDMI Cable
- Schnellstartanleitung
- Garantiedokument
- Benutzerhandbuch (CD-ROM)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Soft Carry Case - ELPKS70
  V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
  V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
  V13H134A54
- Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13
  V12H003P13
- Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPFP14
  V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
  V12H005A01
- Aktivlautsprecher – ELPSP02
  V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01
- Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23
  V12H003B23

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
  V12HA42040

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 030 300 190 573
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. 1 – Erfordert die iProjection-App und eine Internetverbindung. Nur kompatibel mit iOS- und Android Geräten. Möglicherweise gelten Einschränkungen für die Dateifreigabe.

EPSON®